

Implantation system for treatment of incontinence, comprises mesh material loop with end connectors and matching surgical tool with curved needle used for implantation

Patent Assignee: AMS RES CORP (AMSR-N)

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Type
DE 202006016866	U1	20070322	DE 202006016866	U	20061103	200727	B

Priority Applications (no., kind, date): DE 202006016866 U 20061103

Patent Details

Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing Notes
DE 202006016866	U1	DE	27	33	

Alerting Abstract DE U1

NOVELTY - The loop is suitable for implantation in a tissue passage, to treat incontinence. It comprises a lengthy mesh material (40) body with connectors at each end. These are molded-on, and each includes a molded-on base section. Implantation instruments are included in the system. Each comprises a handle with a needle. The needle extends away from the handle, becoming curved (spirally to the left or right). The tip structure is configured to engage the first or second loop connector during loop implantation in the tissue passage.

USE - A loop implantation system for the treatment of incontinence.

ADVANTAGE - The treatment is suitable for urinary or bowel incontinence in the male or female. Implementations are described for the treatment of incontinence caused by a very wide range of conditions, including post-operative conditions. A large number of illustrations and diagrams are included in the disclosure.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - A urethral loop implementation is illustrated.

10 urethral loop

12, 14 dilators

26, 28 removable protective casings

40 mesh material

Class Codes

International Patent Classification

IPC	Class Level	Scope	Position	Status	Version Date
A61B-0017/42	A	I	L	B	20060101
A61F-0002/02	A	I	L	B	20060101
A61F-0002/48	A	I	F	B	20060101
A61B-0017/42	C	I		B	20060101
A61F-0002/02	C	I		B	20060101
A61F-0002/48	C	I		B	20060101



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 20 2006 016 866 U1 2007.03.22

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2006 016 866.4

(22) Anmeldetag: 03.11.2006

(47) Eintragungstag: 15.02.2007

(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 22.03.2007

(51) Int Cl.⁸: **A61F 2/48** (2006.01)

A61B 17/42 (2006.01)

A61F 2/02 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

**AMS Research Corporation, Minnetonka, Minn.,
US**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:


Vossius & Partner, 81675 München

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Integrales Schlingenverbindingssystem**

(57) Hauptanspruch: Schlingenimplantationssystem mit:
einer Schlinge, die dazu geeignet ist, in einem Gewebedurchlass implantiert zu werden, um Inkontinenz zu behandeln, wobei die Schlinge einen länglichen Maschenmaterialkörper mit einem ersten und einem zweiten Ende aufweist;

einem ersten und einem zweiten Schlingenverbinder, die mit dem ersten und dem zweiten Ende verbunden sind, wobei die Schlingenverbinder einen auf jedem Ende der Schlinge aufgegossenen Basisabschnitt aufweisen; und
mindestens einem Instrument zum Implantieren der Schlinge, wobei das Instrument einen Griff und eine Nadel aufweist, wobei die Nadel einen sich vom Griff erstreckenden proximalen Abschnitt, einen angrenzend an den proximalen Abschnitt angeordneten gekrümmten Abschnitt und einen distalen Abschnitt mit einer Struktur aufweist, die derart konfiguriert ist, dass sie während der Implantation der Schlinge im Gewebedurchlass mit dem ersten oder zweiten Schlingenverbinder lösbar in Eingriff kommt.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein chirurgisch implantierbare Schlingen aus einem Maschenmaterial, die dazu geeignet sind, die Harnröhre eines Patienten zu stützen, um Harninkontinenz zu behandeln und Schlingenimplantationswerkzeuge.

[0002] Inkontinenz ist ein Zustand, der durch einen außerhalb der Kontrolle durch eine Person stehenden unwillkürlichen Verlust von Urin- oder Kotmaterial charakterisiert ist und zu einem Verlust oder einer Minderung der Fähigkeit führt, den Harnschließmuskel oder den Analschließmuskel geschlossen zu halten, wenn die Blase oder das Rektum sich mit Urin- oder Kotmaterial füllen. Ursachen für diesen Zustand sind eine Schädigung und/oder ein Verlust der Unterstützung des Harnschließmuskels, die aus verschiedenartigen Gründen auftreten können, beispielsweise aufgrund einer Schädigung des Beckens und einer Alterung, die mit einer Beeinträchtigung von Muskel- und Bindegewebe in Beziehung steht, durch das die Harnröhre gestützt wird.

[0003] Ein anerkanntes Verfahren zum Behandeln von Inkontinenz besteht darin, eine Schlinge zum Stützen der Harnröhre zu implantieren und dann die jeweiligen Schlingenenenden in die Harnröhre umgebenden retropubischen Raum zu befestigen. Für längliche "selbstfixierende" oder "spannungsfreie" Schlingen ist keine mechanische Befestigung an Gewebe oder Knochen erforderlich, sondern sie basieren auf dem Einwachsen von Gewebe in Schlingenporen, wodurch die Schlinge stabilisiert wird. Derartige Schlingen sind beispielsweise in den US-Patenten Nr. 6382214, 6641524, 6652450 und 6911003 und darin zitierten Veröffentlichungen und Patenten beschrieben, auf die hierin jeweils in ihrer Gesamtheit durch Verweis Bezug genommen wird.

[0004] Die Implantation spannungsfreier Urethral- oder Harnröhrenschlingen beinhaltet die Verwendung von Implantationsnadeln und anderen Instrumenten, die transvaginale, transobturielle, suprapubische oder präpubische Durchlässe in der Nähe der Harnröhre erzeugen. Die Nadeln weisen außerdem ein Verbindungssystem zum Verbinden der Schlingenenenden mit den Nadelenden auf, so dass die Schlingenenendabschnitte durch die gewünschten Durchlässe gezogen werden können.

[0005] Wie in **Fig. 1** exemplarisch dargestellt ist, weist eine Harnröhrenschlinge **10** allgemein ein längliches Maschenmaterial **40** und abnehmbare Schutzhüllen **26, 28** auf, die das Maschenmaterial an jedem Endabschnitt **22, 24** der Schlinge **10** umhüllen. Vorgeformte Dilatatoren **12, 14** sind unter Verwendung eines Klebstoffs oder durch Fädeln der Schutzhüllenenden durch eine Öffnung in den Dilatatoren **12, 14** und anschließendes Heissversiegeln der Hüllenenden an den jeweiligen Enden der Hüllen befestigt.

den an den jeweiligen Enden der Hüllen befestigt.

[0006] Die Schlinge **10** wird unter Verwendung eines chirurgischen Instruments, z.B. der in den **Fig. 2** und **Fig. 3** dargestellten chirurgischen Instrumente, die Griffe **52** und Nadeln **54** aufweisen, in einem Patienten implantiert. Diese Nadeln **50** haben gegenläufige Spiralen, die dazu geeignet sind, einen rechten und einen linken Durchlass durch jedes Obturatorforamen zwischen einem lateralen Einschnitt und einem Einschnitt in der Vagina eines Patienten auszubilden. Jedes Instrument **50** wird dann mit den Dilatatoren **12, 14** verbunden. Die Dilatatoren **12, 14** stellen eine relativ permanente Befestigung an den Enden **62** der Nadeln **50** bereit. Die Endabschnitte der Schlinge **10** werden dann durch den rechten bzw. linken Obturatorforamen (ROF/LOF) durchlass des Beckens (P) gezogen, wie in den **Fig. 5** und **Fig. 6** dargestellt und in den US-Patentanmeldungen Nr. 2005/0043580 und 2005/0065395 und im US-Patent Nr. 6911003 näher beschrieben ist.

[0007] D.h., die Nadelenden **62** werden axial in die Dilatatoren **12, 14** eingeführt, und die Endabschnitte **22, 24** der Harnröhrenschlinge **10** werden durch die Durchlässe gezogen, wobei die Schlingenverbinder **12, 14** und die Nadeln mitgezogen werden, um einen mittigen Stützabschnitt **30** gegen die Harnröhre zu ziehen, um Harninkontinenz zu behandeln. Die Fixierung der Nadelenden **62** an den Dilatatoren **12, 14** ist stabil, um eine unbeabsichtigte Ablösung zu verhindern, wenn die Verbinder die Durchlässe erweitern und die Endabschnitte **22, 24** der Harnröhrenschlinge **10** durch die Durchlässe gezogen werden. Die Verbinder **12, 14** werden durch die Hauteinschnitte herausgezogen, und die Harnröhrenschlinge **10** und die Hüllen **26, 28** werden in der Nähe der Verbinder **12, 14** abgetrennt. Die Hüllenabschnitte **26, 28** und die Verbinder **12, 14** werden vom rechten und linken Durchlass über den Endabschnitten **42, 44** des Schlingenmaschenmaterials herausgezogen, wodurch das Maschenmaterial der Harnröhrenschlinge dem Körpergewebe ausgesetzt wird. Die Endabschnitte **42, 44** des Schlingenmaschenmaterials können optional mit subkutanen Gewebeschichten vernäht werden. Der Gewebedruck stabilisiert das freigelegte Maschenmaterial im Durchlass. Ähnliche Verfahren zum Installieren einer länglichen Harnröhrenschlinge zum Stützen der männlichen Harnröhre zum Vermindern von Inkontinenz sind im vorstehend beschriebenen US-Patent Nr. 6652450 beschrieben, und die hierin beschriebene Erfindung ist auch zum Behandeln männlicher Inkontinenz geeignet.

[0008] Die in der veröffentlichten US-Patentanmeldung Nr. 2005/0043580 beschriebenen Nadeln haben eine Krümmung in einer einzelnen Ebene und entsprechen im Allgemeinen den von American Medical Systems, Inc. verkauften einmal verwendbaren Schlingennadeln des Typs BioArc™ und SPARC™.

Im US-Patent Nr. 6911003 sind Nadeln mit einer Krümmung in einem dreidimensionalen Raum beschrieben, die zum Vorwärtsbewegen und Positionieren einer Schlinge entlang transobturiellen Durchlässen geeignet sind. Diese Nadeln entsprechen im Allgemeinen den von American Medical Systems verkauften Nadeln des Typs Monarc™.

[0009] Obwohl die vorstehend beschriebenen implantierbaren Schlingen und chirurgischen Nadeln geeignet funktionieren, besteht ein Bedarf für Schlingen mit Verbindungen, die auf einfache Weise an entsprechenden chirurgischen Nadeln befestigbar und davon lösbar sind.

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System zum Behandeln von Harn- und Stuhlinkontinenz bereitzustellen. Das System weist eine Schlinge auf, die dazu geeignet ist, in einem Gewebedurchlass implantiert zu werden, um Harn- oder Stuhlinkontinenz zu behandeln. Die Schlinge weist einen ersten und einen zweiten Schlingenverbinder mit einem Basisabschnitt, der durch einen Spritzgießprozess auf das erste und das zweite Ende der Schlinge aufgegossen ist, und eine an jedem Basisabschnitt befestigte und sich von jedem Basisabschnitt erstreckende Fadenschlaufe auf.

[0011] Das System weist ferner ein erstes und ein zweites chirurgisches Instrument zum Implantieren der Schlinge auf. Das erste und das zweite chirurgische Instrument weisen einen Griff und einen rechtsdrehenden bzw. einen linksdrehenden spiralförmigen Nadelabschnitt auf. Die spiralförmigen Nadelabschnitte weisen ein sich vom Griffabschnitt erstreckendes proximales Nadelende und ein distales Nadelende auf, das eine Struktur aufweist, die derart konfiguriert ist, dass sie während der Implantation der Schlinge im Gewebedurchlass mit den Schlingenverbindern lösbar in Eingriff gebracht werden können.

[0012] Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine implantierbare Schlinge bereitzustellen, die ein längliches Maschenmaterial aufweist, wobei die Breite des ersten und des zweiten Endes des Maschenmaterials vermindert und dann ein Verbinder auf jedes Maschenende aufgegossen wird.

[0013] In einer Ausführungsform ist der Gießprozess ein Spritzgießprozess. In einer anderen Ausführungsform werden die Maschenenden durch ein oder zwei Hüllen eingehüllt, und die Verbinder werden auf den Hüllen aufgegossen.

[0014] Fig. 1 zeigt eine Harnröhrenschlinge, auf die in Verbindung mit Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung Bezug genommen wird;

[0015] Fig. 2 zeigt ein chirurgisches Instrument zum Implantieren einer Schlinge, wobei das Instrument ei-

nen Griff und eine spiralförmige Nadel aufweist, die dazu geeignet ist, in einen transobturiellen Durchlass eines Patienten eingeführt zu werden;

[0016] Fig. 3 zeigt ein chirurgisches Instrument zum Implantieren einer Schlinge, wobei das Instrument einen Griff und eine spiralförmige Nadel aufweist, die dazu geeignet ist, in einen transobturiellen Durchlass eines Patienten eingeführt zu werden;

[0017] Fig. 4 zeigt ein Verbindungssystem zum Verbinden eines Schlingenendes mit einem chirurgischen Instrument;

[0018] Fig. 5 zeigt das chirurgische Instrument von Fig. 3, das sich entlang des linken transobturiellen Durchlasses eines Patienten erstreckt;

[0019] Fig. 6 zeigt das chirurgische Instrument von Fig. 2, das sich entlang des rechten transobturiellen Durchlasses eines Patienten erstreckt;

[0020] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform einer implantierbaren Schlinge mit Verbindern mit Öffnungen zum Verbinden der Schlinge mit einem chirurgischen Instrument;

[0021] Fig. 8 zeigt ein Ende der in Fig. 7 dargestellten Schlinge und das Ende eines chirurgischen Instruments mit einer Struktur, die dazu geeignet ist, das Instrument mit der Schlinge zu verbinden;

[0022] Fig. 9 zeigt das Schlingenende und das Nadelende von Fig. 7, die lösbar miteinander verbunden sind, wie dies bei einer Implantation der Schlinge der Fall wäre;

[0023] Fig. 10 zeigt ein Schlingenende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Verbinder mit einer Schlaufe;

[0024] Fig. 11 zeigt ein Schlingenende mit einem Schlaufenverbinder und ein mit dem Schlingenende lösbar verbundenes Nadelende, wie dies bei der Implantation der Schlinge der Fall wäre;

[0025] Fig. 12 zeigt ein Schlingenende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Verbinder mit einer Schlaufe;

[0026] Fig. 13 zeigt ein Schlingenende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Verbinder mit einer Schlaufe;

[0027] Fig. 14 zeigt ein Schlingenende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Verbinder mit einer Schlaufe;

[0028] Fig. 15 zeigt ein Schlingenende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-

dung mit einem Verbinder mit einer Schlaufe;

[0029] Fig. 16 zeigt ein Nadelende gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einer Öffnung zum Aufnehmen einer Schlaufe oder eines ähnlichen Schlingenverbinders;

[0030] Fig. 17 zeigt ein Schlingenverbindungssystem gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Schlingenverbinder mit einer Schlaufe und einem Nadelende mit einem Schlitz und einer Vertiefung zum Aufnehmen der Schlaufe;

[0031] Fig. 18 zeigt ein Schlingenverbindungssystem gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 19 zeigt ein Schlingenverbindungssystem gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einem Schlingenverbinder mit einer Schlaufe mit einem Verstärkungsabschnitt und einem Nadelende mit einem Schlitz zum Aufnehmen der Schlaufe;

[0033] Fig. 20 zeigt ein Nadelende mit einer Öffnung, einem Schlitz und einer Vertiefung zum lösbaren Verbinden mit einem Schlingenverbinder, wie beispielsweise einem Schlaufenverbinder;

[0034] Fig. 21 zeigt ein Nadelende mit mehreren Schlitzern zum Aufnehmen eines Schlingenverbinders, wie beispielsweise eines Schlaufenverbinders;

[0035] Fig. 22 zeigt mehrere Nadelenden mit verschiedenen Schlitzkonfigurationen zum lösbaren Verbinden mit einem Schlingenendverbinder, wie beispielsweise einem Schlaufenverbinder;

[0036] Fig. 23 zeigt ein Schlingenverbindungssystem gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0037] Fig. 24 zeigt ein Schlingenimplantationssystem oder – Kit gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0038] Fig. 25 zeigt das Schlingenverbindungssystem des in Fig. 24 dargestellten Implantationssystems;

[0039] Fig. 26 zeigt eine Endansicht der chirurgischen Nadel des in Fig. 24 dargestellten Implantationssystems;

[0040] Fig. 27 zeigt eine Querschnittansicht des Nadelendes des in Fig. 24 dargestellten Implantationssystems;

[0041] Fig. 28 zeigt eine Nahansicht des Nadelen-

des des in Fig. 24 dargestellten Implantationssystems;

[0042] Fig. 29 zeigt ein Schlingenverbindungssystem gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einer Schlinge mit einem Verbinder mit einer Kugel- und Kabelstruktur und einem Schlitz zum lösbaren Aufnehmen der Kugel- und Kabelstruktur;

[0043] Fig. 30 zeigt eine alternative Ausführungsform des in Fig. 29 dargestellten Verbinders;

[0044] Fig. 31 zeigt eine Draufsicht einer alternativen Ausführungsform des in Fig. 29 dargestellten Nadelendes;

[0045] Fig. 32 zeigt eine Unteransicht der in Fig. 31 dargestellten Ausführungsform; und

[0046] Fig. 33 zeigt ein Blockdiagramm zum Darstellen der Schritte zum Herstellen einsatzgeogesser Schlingenverbinder.

[0047] In der nachstehenden ausführlichen Beschreibung wird auf exemplarische Ausführungsformen von Vorrichtungen zum Ausführen der Erfindung Bezug genommen. Innerhalb des Schutzbereichs der vorliegenden Erfindung können jedoch auch andere Ausführungsformen implementiert werden. Außerdem können innerhalb des Schutzbereichs der vorliegenden Erfindung verschiedene Aspekte der dargestellten Ausführungsformen kombiniert werden. Insbesondere kann das hierin beschriebene Verbindungssystem erfindungsgemäß mit verschiedenartigen Schlingen, Nadeln und Implantationsverfahren verwendet werden.

[0048] Fig. 7 zeigt eine exemplarische Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Inkontinenzschlinge 110 zum Behandeln von Harn- oder Stuhlinkontinenz. Die Schlinge 110 weist Schlingenverbinder 112, 114 an jeweiligen Endabschnitten der Schlinge 110 auf. Die Schlingenverbinder 112, 114 weisen integral gegossene Schlaufenabschnitte 146, 148 auf, die an einer chirurgischen Nadel, wie beispielsweise der in den Fig. 8–Fig. 9 dargestellten Nadel 150, leicht befestigbar und davon lösbar sind. Ein Schlingenkörper 120 weist einen Mittelabschnitt 130 und Endabschnitte 132, 134 auf, die in Hüllen 122, 124 eingehüllt sind. Jeder der Schlingenverbinder 112, 114 ist durch einen nachstehend unter Bezug auf Fig. 33 dargestellten Spritzgießprozess auf Maschenmaterialenden 142, 144 und/oder jeweilige Hüllenenden 126, 128 aufgegosson.

[0049] Der Mittelabschnitt 130 und die Endabschnitte 132, 134 können aus einem synthetischen Material, wie beispielsweise aus einem Polypropylenmaschenmaterial, hergestellt werden. Alternativ können

einige oder alle Schlingenabschnitte aus einem biologisch verträglichen Material, wie beispielsweise Säugerhaut, hergestellt werden.

[0050] Wie in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt ist, weist die Nadel **150** ein distales Ende **160** mit einem hakenförmigen Nadelende **162** auf. Geeignete Nadelformen **150** sind in den Fig. 1–Fig. 6 dargestellte Spiralförmigen sowie andere zum Implantieren von Inkontinenzschlingen geeignete chirurgische Nadeln. Das hakenförmige Nadelende **162** weist eine Spitze oder einen Haken **164** auf, der derart dimensioniert ist, dass er in den Löchern **146**, **148** aufgenommen werden kann, um die Endabschnitte **132**, **134** (vergl. Fig. 7) der Schlinge **110** durch die durch die Nadeln **150** (vergl. Fig. 5 und Fig. 6) gebildeten Gewebedurchlässe zu ziehen. In Verbindung mit den in den Fig. 7–Fig. 9 dargestellten Schlingenausführungsformen können auch weitere hierin beschriebene geeignete Hakenkonfigurationen verwendet werden.

[0051] Die Fig. 10–Fig. 24 zeigen weitere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, in denen die Schlingenverbinder eine mit der Schlingenhülle und/oder dem Maschenmaterialende integral ausgebildete Fadenschlaufe aufweist. Zur Verwendung mit dieser Ausführungsform geeignete Nadeln haben beispielsweise die vorstehend beschriebene hakenförmige Konfiguration und andere hierin beschriebene Konfigurationen. Für Fachleute ist ersichtlich, dass, obwohl nur ein Schlingenende dargestellt ist und beschrieben wird, ein zweites Schlingenende mit den gleichen Merkmalen vorhanden ist.

[0052] Fig. 10 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schlinge **110** mit einem Schlingenverbinder **112**, der auf das Schlingenende **110** und insbesondere auf einem Hüllenende **126** und/oder einem Maschenmaterialende **142** aufgegossen ist. Der Schlingenverbinder **112** weist einen Basisabschnitt **150** und eine am Basisabschnitt **150** befestigte Fadenschlaufe **154** auf. Der Basisabschnitt **150** kann für diese und andere Ausführungsformen durch Spritzgießen eines Polymermaterials, wie beispielsweise Polypropylen oder Polyethylen, auf das Schlingenende **110** ausgebildet werden, wie nachstehend ausführlicher beschrieben wird. Geeignete Fadenschlaufen **154** oder andere Filamente bzw. Fäden oder Drähte besitzen eine ausreichende Stabilität, um dem Implantationsprozess zu widerstehen, während sie dennoch einen wesentlichen Flexibilitätsgang besitzen. Polyesterfäden sind aufgrund ihres höheren Schmelzpunktes für bestimmte Ausführungsformen geeignet. In anderen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden verschiedenartige natürliche und synthetische Fasern und/oder Fäden oder Filamente, beschichtete Fäden (einschließlich Verstärkungsbeschichtungen), geflochtene Fäden oder andere geeignete Filament- oder Fadenmaterialien verwendet. Die Länge der Fa-

denschlaufe **154** kann in Abhängigkeit von der Art der zu implantierenden Schlinge, der Konfiguration des entsprechenden Nadelverbinders und den Vorlieben des Kliniklers (der Klinikler), der (die) die Behandlung ausführt (ausführen), variieren.

[0053] Fig. 11 zeigt eine in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an einem Haken **164** der Nadel **150** lösbar befestigte Fadenschlaufe **154**. Auf diese Weise kann die Schlinge **110** durch chirurgische Durchlässe gezogen werden, wie unter Bezug auf die Fig. 1–Fig. 6 beschrieben wurde (oder durch andere herkömmliche Implantationsverfahren), und dann kann die Nadel **150** leicht von der Fadenschlaufe **154** gelöst oder außer Eingriff gebracht werden.

[0054] Die Fig. 12–Fig. 16 zeigen verschiedene Verfahren zum Befestigen der Fadenschlaufen **154** am Basisabschnitt **150** des Verbinders **112**, am Hüllenende **126** und/oder am Maschenmaterialende **142**. Fig. 12 zeigt eine Querschnittsansicht einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei jedes Ende **160**, **162** einer Schlaufe in ein Durchgangsloch **164** im Basisabschnitt **150** eingeführt wird und dann proximal vom Basisabschnitt **150** ein Knoten **166** erzeugt wird, um die Fadenschlaufe **154** fertigzustellen und zu verhindern, dass die Fadenschlaufe **154** während der Implantation durch den Basisabschnitt **150** gezogen wird. In dieser Ausführungsform kann das Fadenende **160** direkt am Maschenmaterialende **142** oder am Hüllenende **126** festgebunden werden. Wenn zwei Fäden verwendet werden, kann am distalen Ende der Fäden ein weiterer Knoten hergestellt werden, um die Fadenschlaufe fertigzustellen. Die in Fig. 13 dargestellte Ausführungsform ist derjenigen von Fig. 12 ähnlich, außer dass die Fadenenden **160**, **162** durch getrennte Durchgangslöcher **164**, **165** eingeführt werden.

[0055] Die Fig. 14 und Fig. 15 zeigen Ausführungsformen, in denen die Fadenschlaufe **154** während eines Gießprozesses, z.B. während des unter Bezug auf Fig. 33 beschriebenen Spritzgießprozesses, am Basisabschnitt **150** befestigt wird. In der in Fig. 14 dargestellten Ausführungsform erstreckt sich das Durchgangsloch **164** in Querrichtung zur Länge der Basisabschnitte **150**.

[0056] Die Fig. 16–Fig. 23 zeigen weitere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, in denen Schlingen mit Fadenschlaufen an jedem Ende und an den Fadenschlaufen lösbar befestigbaren Verbindern verwendet werden. Fig. 16 zeigt eine Ausführungsform, in der ein Nadelende **160** ein Durchgangsloch **170** aufweist und die Fadenschlaufe **154** mit dem Nadelende **160** lösbar verbunden wird, indem die Fadenschlaufe **154** durch das Durchgangsloch **170** gefädelt und dann die Schlaufe **154** um das Nadelende **160** eingehakt wird. Alternativ könnte das Nadelende **160** sowohl ein Durchgangsloch **170** als auch einen

Haken aufweisen, so dass die Fadenschlaufe **154** zunächst durch das Durchgangsloch **170** gefädelt und dann durch den Haken gehalten wird.

[0057] Fig. 17 zeigt eine Ausführungsform, in der die Fadenschlaufe **154** einen verengten Abschnitt **172** aufweist, der in einen entsprechenden Schlitz **174** und eine Vertiefung **175** im Nadelende **160** passt, so dass die Schlaufe **154** während der Implantation in der Vertiefung **175** gehalten wird, bis der verengte Abschnitt **172** mit dem Schlitz **174** ausgerichtet ist.

[0058] Fig. 18 zeigt eine Ausführungsform, in der der Basisabschnitt **150** ein Rohr **176** aufweist, in das das Nadelende **160** eingeführt werden kann, um den Basisabschnitt **150** während einer Implantation mit dem Nadelende **160** auszurichten. Fig. 19 zeigt eine Ausführungsform, in der ein Abschnitt der Fadenschlaufe **150** ein Versteifungselement **178** aufweist, das in eine entsprechende Schlitzanordnung **180**, die eine Öffnung **182** zum Aufnehmen des Versteifungselements **178** und einen engen Schlitz **182** zum Halten des Versteifungselements **178** aufweist, eingesetzt und darin lösbar gehalten werden kann.

[0059] Fig. 20 zeigt eine Nadel-Haken-Ausführungsform mit einem Schlitz **174**, einer Vertiefung **186** und einem Durchgangsloch **188**. In dieser Ausführungsform kann eine Fadenschlaufe durch den Schlitz **174** und das Durchgangsloch **188** gefädelt und dann schlaufenförmig über die Nadel **160** und in den Schlitz **174** zurückgeführt werden, so dass sie in der Vertiefung **186** gehalten wird. Durch diese Anordnung kann die Wahrscheinlichkeit vermindert werden, dass die Schlaufe sich unbeabsichtigt vom Nadelende **160** löst.

[0060] Fig. 21 zeigt eine Ausführungsform, in der das Nadelende **160** mehrere (2 oder mehr) Öffnungen **188** und **190** aufweist, durch die eine Fadenschlaufe gefädelt werden kann, bevor die Schlaufe auf dem Nadelende **160** gehalten wird. Das Nadelende **160** kann optional einen Haken oder eine ähnliche Haltestruktur aufweisen. Fig. 22 zeigt eine weitere Struktur des Nadelendes **160**, die verschiedene Schlitz **192** zum Halten einer Fadenschlaufe aufweist.

[0061] Fig. 23 zeigt eine Ausführungsform, in der die Fadenschlaufe **154** durch ein Durchgangsloch **194** im Nadelende **160** eingeführt und dann anstatt auf dem in den vorangehenden Ausführungsformen beschriebenen Nadelende **160** auf dem Basisabschnitt **150** des Schlingenverbinders eingehakt wird. Der Basisabschnitt **150** weist in der dargestellten Ausführungsform einen Rohrabschnitt **196** auf, der die Ausrichtung des Nadelendes **160** unterstützt. Der Basisabschnitt **112** könnte auch eine Vertiefung, einen Schlitz, eine Nut oder eine andere Struktur auf-

weisen, um die Schlaufe während der Schlingenimplantation besser zu halten.

[0062] Fig. 24 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Schlingenimplantationsanordnung **200**. Die Anordnung **200** weist einen Behälter **205**, eine Schlinge **210** und chirurgische Nadeln **212**, **214** auf. Die Schlinge **210** weist Schlingenenden **216**, **218** mit Verbindern **220**, **222** auf. Die Verbindern **220**, **222** weisen jeweilige Basisabschnitte **224**, **226** und Schlaufen **228**, **300** auf.

[0063] Die Nadeln **212**, **214** weisen entgegengesetzte spiralförmige Abschnitte **232**, **234** zum Erzeugen von Gewebedurchlässen durch das rechte Obturatorforamen und das linke Obturatorforamen eines Patienten und Nadelenden **236**, **238** für eine lösbare Verbindung mit den Schlingenverbindern **220**, **222** auf. Wie in den Fig. 25–Fig. 28 näher dargestellt ist, weisen die Nadelenden **236**, **238** Schlitz **240**, **242** zum Aufnehmen von Schlaufen **228**, **230** und Vertiefungen **244**, **246** zum lösbaren Halten der Schlaufen **228**, **230** während einer Implantation auf. In der in Fig. 27 dargestellten Perspektive bilden die Schlitz **240**, **242** und die Vertiefungen **244**, **246** "H"-förmige Verbindern.

[0064] Fig. 29 zeigt eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, in der jedes Schlingene einen Verbindern **112** mit einem Basisabschnitt **250**, ein sich vom Basisabschnitt **250** erstreckendes Kabel **252** und einen an einem distalen Ende des Kabels **252** ausgebildeten Kugelabschnitt **254** aufweist. Ein entsprechendes Nadelende **160** weist einen Schlitz **256** mit einer Öffnung **258** an einem Ende auf. Während des Gebrauchs kann der Kugelabschnitt **254** in die Öffnung **258** eingeführt werden, woraufhin das Kabel **252** durch den Schlitz **256** gezogen werden kann, um eine lösbare Verbindung herzustellen.

[0065] Fig. 30 zeigt eine Ausführungsform, in der der Basisabschnitt **250** aus einem anderen Material hergestellt ist als das Kabel **252** und der Kugelabschnitt **254**. In diesen Ausführungsformen kann der Basisabschnitt **250** auf das Schlingene **112** und um das Kabel **252** und den Kugelabschnitt **254** herum aufgegossen werden, wie unter Bezug auf Fig. 33 beschrieben wurde. Ein Ende des Kabels **252** kann außerdem eine Verankerung **260** zum Halten des Kabels im Basisabschnitt **250** aufweisen. Das Kabel **252** und der Kugelabschnitt **254** können aus dem gleichen Material wie der Basisabschnitt **250** hergestellt werden. Alternativ könnte der Basisabschnitt **250** aus einem Polymer hergestellt sein, und das Kabel **252** und der Kugelabschnitt **254** könnten aus einem Metall oder einem anderen Polymer ausgebildet sein.

[0066] Die Fig. 31 und Fig. 32 zeigen verschiedene Ansichten eines Nadelendes **160** mit einer Schlitz-

und Öffnungsanordnung gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wie dargestellt ist, weist das Nadelende ein Durchgangsloch 270, einen auf einer Seite der Nadel angeordneten Sitz 272 und einen sich dazwischen erstreckenden Kanal 274 auf. Auf der dem Sitz 272 entgegengesetzten Seite des Nadelendes 160 erstreckt sich der Kanal 274 zu einem distalen Spitzenabschnitt 276 des Nadelendes 160. In dieser Ausführungsform hat das Durchgangsloch 270 eine derartige Größe, dass der Kugelabschnitts 254 des Schlingenverbinders (vergl. Fig. 29) darin aufgenommen werden kann es dem Kugelabschnitt 254 ermöglicht wird, sich durch beide Seiten des Durchgangslochs 270 zu erstrecken. Der Kanal 274 ist derart konfiguriert, dass das Kabel 252 sich hindurch erstrecken kann, bis der Kugelabschnitt 254 durch die Vertiefung 272 aufgenommen wird. Der Sitz 272 hat eine derartige Größe, dass der Kugelabschnitt 254 im Sitz 272 aufgenommen wird. Nachdem der Kugelabschnitt 254 im Sitz 272 aufgenommen ist, kann das Kabel 252 bis zur distalen Spitze 276 im Kanal 274 ausgerichtet werden. Der Schlingenverbinder kann vom Nadelende 160 gelöst werden, indem das Kabel 252 in der entgegengesetzten Richtung im Kanal verschoben und dann der Kugelabschnitt 254 durch das Durchgangsloch 270 extrahiert wird.

[0067] Die in den Fig. 31 und Fig. 32 dargestellten Nadelausführungsformen könnten derart modifiziert werden, dass jede Seite der Schlitzanordnung die Kugel und das Kabel halten kann, indem auf beiden Seiten der Nadel eine Vertiefung und eine Nut bereitgestellt werden. Außerdem können, obwohl in den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen ein Kugelabschnitt am Ende des Kabels dargestellt ist, andere Formen verwendet werden, wie beispielsweise eine halbkugelförmige, eine kegelstumpfförmige oder eine scheibenförmige Struktur. Außerdem könnte in einer anderen Ausführungsform ein Schlitzabschnitt auf jedes Schlingenende aufgegossen werden, und die Kugel und das Kabel könnten am Ende der Nadel befestigt werden.

[0068] Nachstehend werden unter Bezug auf Fig. 33 die Schritte zum Ausbilden und integralen Befestigen der Schlingenverbinder an der Hülle und/oder an den Maschenmaterialenden für ausgewählte Ausführungsformen beschrieben. In Schritt 100 wird eine geeignete Gießform bereitgestellt, deren Formenhohlraum derart gestaltet ist, dass darin ein Endabschnitt des Schlingenkörpers aufgenommen und ein Basisabschnitt auf dem Schlingenende integral ausgebildet werden kann. Die Schlinge wird in Schritt S102 gemäß einem geeigneten Fertigungsverfahren ausgebildet, in dem eine Schlinge aus einem länglichen Maschenmaterial hergestellt wird, das im Allgemeinen in einer Schutzhülle aufgenommen ist. Endabschnitte der erhaltenen Schlinge werden in Schritt S104 zugerichtet und in der Länge gefaltet

oder anderweitig geformt, um eine im wesentlichen konische Konfiguration zu erhalten, die in einen Abschnitt des Formenhohlraums passt. Eine Gießmasse, die ein Polymer enthält, z.B. Polypropylen oder ein Derivat davon, wird in Schritt S106 in den Formenhohlraum eingespritzt und ausgehärtet. In Schritt S108 wird der Schlingenverbinder nach dem Aushärten von der Form entfernt und zugerichtet.

[0069] In Ausführungsformen, in denen der Basisabschnitt und andere Abschnitte des Verbinders (z.B. die Fadenschlaufe) aus getrennten Komponenten bestehen, können die getrennten Verbindungskomponenten separat ausgebildet und dann in den Formenhohlraum eingesetzt werden, bevor der Basisabschnitt auf die Schlingenenden aufgegossen wird. Auf diese Weise werden die getrennten Verbindungskomponenten mit dem Basisabschnitt integral ausgebildet. In anderen Ausführungsformen werden die getrennten Verbindungskomponenten durch Durchgangslöcher, Festsitz, usw. am Basisabschnitt und/oder an den Schlingenenden befestigt, nachdem der Basisabschnitt auf die Schlingenenden aufgegossen wurde.

[0070] Wenn die Schlingenenden und Verbinder auf diese Weise befestigt werden, ergeben sich mehrere mögliche Vorteile. Beispielsweise ist der Spritzgießprozess tendenziell effektiver, weil kein separater Dilator ausgebildet werden muss. Außerdem kann der Spritzgießprozess in einem kommerziellen Maßstab einfacher automatisiert werden. Darüber hinaus wird durch einen Spritzgießprozess ermöglicht, dass getrennte Verbindungskomponenten, wie beispielsweise eine Fadenschlaufe, in einem einzigen Schritt am Schlingenende befestigt werden können.

[0071] Innerhalb des Schutzzumfangs der vorliegenden Erfindung sind auch verschiedenartige alternative Ausführungsformen vorstellbar. Beispielsweise könnten die Maschenabschnitte der hierin beschriebenen Schlinge ein biologisch aktives Material im Mittelabschnitt aufweisen. Außerdem könnte der Mittelabschnitt mit einer im Vergleich zu den Schlingenenden größeren Breite ausgebildet werden, so dass die Schlinge für eine Stuhlkontinenzbehandlung geeignet ist, bei der die Schlinge über suprapubische, retropubische, transvaginale, transurethrale, transobturale oder obturaturnahe Durchlässe implantiert wird. In anderen Ausführungsformen könnten die hierin beschriebenen Schlingenenden durch Gewebeverankerungen ersetzt werden, die leicht mit einer chirurgischen Nadel verbindbar und über einen vaginalen oder perinealen Einschnitt in hartem oder weichem Gewebe fixierbar sind.

[0072] Obwohl vorstehend Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezug auf die Behandlung weiblicher Harninkontinenz beschrieben worden sind, ist klar, dass viele dieser Ausführungsformen

auch zum Implantieren und Reparieren verschiedener Beckenzustände sowohl von Männern als auch von Frauen geeignet sind. Beispielsweise sind Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung für verschiedenartige Beckenbodenreparaturen und/oder -behandlungen geeignet, wie beispielsweise Beckenorganprolapsreparatur, Levatortorreparatur, Stuhlinkontinenzbehandlung, männliche Harninkontinenzbehandlung, Perinealkörperunterstützung und Hysterektomieunterstützung.

Schutzansprüche

1. Schlingenimplantationssystem mit:
einer Schlinge, die dazu geeignet ist, in einem Gewebedurchlass implantiert zu werden, um Inkontinenz zu behandeln, wobei die Schlinge einen länglichen Maschenmaterialkörper mit einem ersten und einem zweiten Ende aufweist;
einem ersten und einem zweiten Schlingenverbinder, die mit dem ersten und dem zweiten Ende verbunden sind, wobei die Schlingenverbinder einen auf jedem Ende der Schlinge aufgegossenen Basisabschnitt aufweisen; und
mindestens einem Instrument zum Implantieren der Schlinge, wobei das Instrument einen Griff und eine Nadel aufweist, wobei die Nadel einen sich vom Griff erstreckenden proximalen Abschnitt, einen angrenzend an den proximalen Abschnitt angeordneten gekrümmten Abschnitt und einen distalen Abschnitt mit einer Struktur aufweist, die derart konfiguriert ist, dass sie während der Implantation der Schlinge im Gewebedurchlass mit dem ersten oder zweiten Schlingenverbinder lösbar in Eingriff kommt.
2. System nach Anspruch 1, wobei der erste und der zweite Verbinder einen sich vom Basisabschnitt erstreckenden Schlaufenabschnitt aufweisen.
3. System nach Anspruch 2, wobei der Schlaufenabschnitt einen Fadenschlaufenabschnitt aufweist.
4. System nach Anspruch 3, wobei der Verbinder auf den Fadenschlaufenabschnitt aufgegossen ist.
5. System nach Anspruch 2, wobei die Struktur am distalen Ende der Nadel einen Haken aufweist, der dazu geeignet ist, mit dem Schlaufenabschnitt des ersten oder des zweiten Verbinders lösbar in Eingriff gebracht zu werden.
6. System nach Anspruch 2, wobei die Struktur am distalen Ende der Nadel eine Vertiefung aufweist, die dazu geeignet ist, den Schlaufenabschnitt des ersten oder des zweiten Verbinders aufzunehmen.
7. System nach Anspruch 1, wobei der erste und der zweite Verbinder einen sich vom Basisabschnitt erstreckenden Kugelabschnitt aufweisen.

8. System nach Anspruch 7, wobei die Struktur am distalen Ende der Nadel einen Schlitz aufweist, der dazu geeignet ist, mit dem Kugelabschnitt des ersten oder des zweiten Verbinders lösbar in Eingriff gebracht zu werden.

9. System nach Anspruch 1, wobei das mindestens eine chirurgische Instrument zum Implantieren der Schlinge einen helikalen Nadelabschnitt in der Nähe des proximalen Endes der Nadel aufweist.

10. Implantierbare Schlinge zum Behandeln von Inkontinenz mit:
einem länglichen, rechteckigen Maschenmaterial mit einer derartigen Größe und Form, dass es in einem Gewebedurchlass eines Patienten befestigt werden kann, um Inkontinenz zu behandeln, wobei das Maschenmaterial ein erstes und ein zweites Ende und einen sich dazwischen erstreckenden Mittelabschnitt aufweist, wobei das erste und das zweite Ende eine im Vergleich zum Mittelabschnitt verminderte Breite aufweisen; und
einem ersten und einem zweiten Verbinder, die auf das erste und das zweite Ende aufgegossen sind, wobei der erste und der zweite Verbinder jeweils eine Struktur aufweisen, gemäß der sie während einer Implantation mit einem chirurgischen Instrument lösbar verbindbar sind.

11. Schlinge nach Anspruch 10, wobei der erste und der zweite Verbinder einen Basisabschnitt und einen getrennten Schlaufenabschnitt aufweisen, und wobei der Basisabschnitt auf das Schlingenende und den getrennten Schlaufenabschnitt aufgegossen ist.

12. Schlinge nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Schlinge mindestens eine Hülle aufweist, die das erste und das zweite Ende des Maschenmaterials umhüllt, und wobei der erste und der zweite Verbinder auf die mindestens eine Hülle aufgegossen sind.

13. Implantierbare Schlinge, hergestellt mit den Schritten:
Bereitstellen eines länglichen, rechteckigen Maschenmaterials mit einer derartigen Größe und Form, dass es in einem Gewebedurchlass eines Patienten befestigt werden kann, um Inkontinenz zu behandeln, wobei das Maschenmaterial ein erstes und ein zweites Ende und einen sich dazwischen erstreckenden Mittelabschnitt aufweist;
Vermindern der Breite des ersten und des zweiten Endes bezüglich des Mittelabschnitts der Schlinge; und
Gießen eines ersten Verbinders um das erste Ende und eines zweiten Verbinders um das zweite Ende, um den ersten und den zweiten Verbinder am ersten und am zweiten Ende zu befestigen.

14. Schlinge nach Anspruch 13, ferner hergestellt durch das Einhüllen des ersten und des zweiten Maschenmaterialendes durch eine Hülle, und wobei der

Gießschritt das Gießen des ersten und des zweiten Verbinders um die Hülle aufweist.

15. Schlinge nach Anspruch 14, wobei der Einhüllungsschritt das Einhüllen des ersten Schlingenden durch eine erste Hülle und des zweiten Schlingenden durch eine zweite Hülle aufweist.

16. Schlinge nach Anspruch 15, wobei die erste und die zweite Hülle sich am Mittelabschnitt des länglichen Maschenmaterials überlappen.

17. Schlinge nach Anspruch 13, wobei der Gießschritt das Spritzgießen des ersten und des zweiten Verbinders auf das erste und das zweite Ende aufweist.

18. Schlinge nach Anspruch 17, wobei der Spritzgießschritt einen Schritt zum Einsetzen jedes Schlingenden in eine Form und das Ausbilden des ersten und des zweiten Verbinders auf den Schlingenden aufweist.

19. Schlinge nach Anspruch 13, wobei der Verbinder einen Basisabschnitt und einen getrennten Schlaufenabschnitt aufweist, und wobei der Gießschritt das Ausbilden des Basisabschnitts auf dem Schlingenende und dem getrennten Schlaufenabschnitt zum Ausbilden des Verbinders aufweist.

20. Schlinge nach Anspruch 13, wobei der Gießschritt einen Schritt zum Spritzgießen eines integralen Verbinders mit einem auf dem Schlingenende aufgegossenen Basisabschnitt, einem sich vom Basisabschnitt erstreckenden Kabelabschnitt und einem Kugelabschnitt am distalen Ende des Kabelabschnitts aufweist.

21. Schlinge nach Anspruch 13, wobei der Gießschritt einen Schritt zum Spritzgießen eines integralen Verbinders mit einem Basisabschnitt und einem Schlaufenabschnitt aufweist, der aus dem gleichen Material hergestellt ist wie der Basisabschnitt.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22





Fig. 23






Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28




Fig. 29




Fig. 30




Fig. 31




Fig. 32




Fig. 33